

FICHA TECNICA "SILLA DE RUEDAS ACTIVA NANO"



NOMBRE:	SILLA DE RUEDAS ACTIVA NANO
MEDIDAS DISPONIBLES:	ANCHOS DE ASIENTO DESDE 36-38-40-42-44-46-48-50.
MARCA REGISTRADA:	MEYRA GMBH
PAÍS DE FABRICACIÓN:	ALEMANIA
VIDA UTIL:	3 AÑOS

CARACTERISTICAS GENERALES

Modelo de silla de ruedas versátil y activa, favorece un mínimo esfuerzo para la maniobrabilidad, con freno a presión que permite mayor independencia para las actividades cotidianas.

- Alta resistencia
- Elaborada en duro aluminio recubierto.
- Modelo marco/ chasis rígido, con ejes desmontables
- Respaldo plegable
- Piñonera fija
- Apoya pies con medio de fijación que impide que los pies se deslicen hacia atrás
- Apoya brazos y pies abatibles y reclinables o posibilidad de guardafangos desmontables.
- Apoya pies de 1 hoja regulables en altura y en ángulo de posición.
- Frenos tipo pinza o palanca, según requerimiento del usuario.
- Ruedas delanteras macizas de 5" y traseras de 24"x1 inflables
- Eje trasero desmontable rápido.
- Aro de propulsión con separación de la llanta.
- Posibilidad de regular el ángulo de las ruedas traseras (camber) de al menos 0° a 3°.
- Tapiz del asiento y respaldo acolchado en tela de nylon
- Silla totalmente configurable a los requisitos de cada usuario
- Peso total de la silla en promedio según tallas de 13,5 kg.
- Peso máximo del usuario de 130 KG.

VENTAJAS TERAPEUTICAS

- Facilita la movilidad independiente del usuario, gracias al material de confección y a los ajustes de precisión en el asiento, respaldo y chasis.
- La suavidad óptima y el bajo peso apoyan la independencia del usuario.
- Adaptable a los cambios funcionales y las necesidades individuales del usuario mediante el ajuste fino de la parte posterior, el asiento y el chasis
- Amplia gama de equipos para usuarios a largo plazo.
- Fácil manejo y peso reducido, facilita el uso cotidiano.

Datos técnicos

Anchura de asiento	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Ancho total	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650	670
Profundidad del asiento	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500										
Altura de asiento delantera / trasera	450 a 530 / 360 a 510										
Altura total	Altura del asiento trasera + altura del respaldo										
Altura del respaldo	variable de 250 a 450 + 15 mm										
Longitud con reposapiés	720 - 920 (dependiendo de la longitud del marco, el tamaño de la rueda y la posición del eje)										

Peso del usuario	130
Peso en vacío	9,5
Peso total autorizado	139,5
Peso de transporte	6,5
Rueda de tracción	600 (24")
Rueda de tracción	635 (25")
Rueda de tracción	660 (26")